



Aki teheti, autóját garázsban tartja, és ha ez elég nagy alapterületű, használói a gépkocsin kívül bizonyára egyéb, pl. tárolási célra is használják. Ilyen esetekben viszont a garázkapukat gyakrabban kell kinyitni és becsukni a tulajdonosoknak, ami még a könnyen mozgatható kapuk esetében sem kellemes. Elég lenne egy kis ajtó, amit egyszerűbb ilyenkor használni. Ezen oknál fogva érthető, hogy egyre többen keresik a kisajtókkal ellátott garázkapukat. Az ilyen lakossági igények kielégítésére fejlesztette ki a Kling Kft. a saját gyártású, személybejárati ajtókkal kombinált szekcionált lakossági garázkapuiikat. Ismertetésünk most ezt a KLING újdonságot mutatja be.

Az újdonságnak lényegében a Linea, azaz a vízszintesen bordázott lakossági garázkapuk kibővített választéka az alapja. A vízszintesen bor-

Ajtó GARÁZSKAPUBAN

1. A Linea szekcionált garázkapuba épített személybejárati ajtó az olyan garázsoknál előnyös, amelyeket a gépkocsi tárolásán kívül más célra is használnak. A kis ajtó használata ilyen esetekben kényelmesebb, mintha az egész kaput kellene minden alkalommal kinyitni és becsukni

dázott Linea kapukat ezentúl már beépített személybejárati ajtóval is meg lehet rendelni. A személybejárati ajtó 800 mm széles, minimálisan 1620 mm a belépőmagassága, de ez a mérete a garázkapu méretéhez igazodóan magasabb is lehet. Az ajtó kifelé nyílik, és jobbos,





2. A lakossági igények változása miatt a Kling cég bővítette a saját gyártású szekcionált Quadra és Linea garázkapuinak standard méretválasztékát. A kapumagasság 1990-től 120 mm-es lépcsőkben növekedve 3000 mm-ig, a max-kapuszélesség pedig 2340 mm-től 5490 mm-ig terjed. Lakossági, R200-as vasalattal e kapuk maximális mérete 3010x3500 mm

4. Az ajtólapot alkotó, és a kapuval azonos, ujjbecsapódás ellen védett elemektől szekcióként egy-egy ajtópánt pár teszi függőleges helyzetben szilárd egységgé.

Az ajtónyílásban az elemek élét speciális kialakítású műanyag takaróelemek fedik le



5. A személybejárati ajtó cylinderbetétes biztonsági zárral felszerelt, masszív zárnyelve és zárlemeze kellő biztonságot nyújt a felfeszítés ellen



6. Az ajtó tokja és kerete gumi szegélyezésű, ami csendes és résmentes záródást eredményez

7. A garázkapu nyitásakor a bezárt személybejárati ajtó elemei együtt mozognak a kapu elemeivel, amit a belső oldali összefogó pántok biztosítanak



8. A kapu legfelső és legalsó eleméből kivágott ajtónyílás megerősítése miatt ezen elemeket egy-egy hossz-merevítő idom felszerelésével erősítették meg



3. A kapuba épített kis ajtó kifele nyílik, jobbos, vagy balos kivitel is lehetséges. Az ajtókra biztonsági és kényelmi okokból csúszósínes ajtóbehúzókat szerelnek

vagy balos kivitel között lehet választani. A beépített ajtó mindig a garázkapu középfelezőjére kerül, küszöb magassága 170 mm.

Természetesen maga az ajtó is szekcionált, a kapuval azonos, ujjbecsapódás ellen védett elemekből áll, így a kapu kinyitása és becsukása közben elemei a garázkapuvall együtt mozognak. Függőleges helyzetben, vagy kinyitva viszont az ajtólap szilárd egységet alkot. Ezt a speciálisan kialakított szegélykeretek és masszív csuklópántjai biztosítják. Belül az acéllemezek panelek összekapcsolás

sát szolgáló pántokhoz hasonlóan az ajtó alkotó paneleket is ilyen összefogó pántok kapcsolják össze. Ezzel biztosítják a személybejárati ajtó és a kapu akadálymentes és precíz együttes mozgását a garázkapu nyitásakor. A csukott garázkapun kinyitott ajtó lapja azonban éppoly szilárd, mint egy hagyományos ajtóé. Ezt a függőleges síkú garázkapu elemekre felerősített masszív ajtópánt párok biztosítják. A kis ajtó szegélykerete gumibetétes réstömítéssel ellátott, és cylinderbetétes biztonsági zárral felszerelt. A viszonylag magas küszöb az alsó kapupanel szilárdsága miatt szükséges.

Az ajtót a kapuelemekkel azonos, 42 mm vastag méretre szabott elemek alkotják, ame-

lyek kívül-belül tűzhorganyzott acéllemezből készülnek. Az elemek poliuretán habbal kitöltöttek, hőszigetelésük kiváló. Az ajtó működését csúszósínes ajtóbehúzó teszi komfortosabbá és kényelmesebbé. A kapu biztonságos zárását külön megrendelhető tolozárral lehet fokozni.

A személybejárati ajtóval kombinált Linea szekcionált garázkapukat ablakkal ellátott változatokban is meg lehet rendelni, az alkalmazható ablakok száma a kapu méretéhez igazodik. Az ablakok egységes mérete 637x333 mm. A beépítésre kerülő ablakok két rétegű akril betétesek, keretük fehér, vagy fekete lehet. Maga a garázkapu és a kisajtó a törtfehér alapkivitelben kívül bármi-

9. A kapukba és a személybejáró ajtóba igény esetén ablakot is lehet rendelni. Az ablakok két rétegű akril üvegezésűek, számuk a kapu méretétől függően változik. (A képen látható ablak a védőfólia miatt kék színű!)

lyen más RAL színben is megrendelhető. Természetesen a személybejárati ajtóval ellátott garázkapuk is alkalmasak a motorizálásra. A megfelelő húzóerejű motor, és a legideálisabb távvezérlő automatika kiválasztásában, továbbá egyéb, részletekbe menő információkkal a gyártó és forgalmazó Kling Kft. szakemberei szívesen állnak rendelkezésére bárkinek.