

Latera

oldalra nyíló szekcionált kapuk

Kis helyigényű, korlátlan nyitásszámú, szinte bármilyen méretben rendelhető kapu. Jó hőszigetelést a felső- és oldalsó gumitömítésnek, illetve az alsó kefetömítésnek köszönheti. Minden típusú panelből gyártjuk, különféle méretű, formájú, mintázatú és színű ablakokkal, szellőző elemekkel rendelhető. A kapu működése miatt könnyen használható személybejáróként, így nem kell mindig a kaput teljesen kinyitni. Kézzel és motorral egyaránt működtethető.



Látogasson el hozzánk:

„A” pavilon
205/B. stand

Nálunk még mindig sokat ér a FORINT!

Szabad a **vásár** a Kling-Kft.-nél!



1 Ft-ért Öné lehet a HE-60 típusú garázsajtónyitó motor



Keressen minket, jól jár - Kling a kapukirály!

AKCIÓ 2009. április 1-től április 5-ig. A részletekről érdeklődjön a 433-1666 telefonszámon és keresse viszonteladóinkat!



Észrevételeit, ötleteit az alábbi elérhetőségen teheti meg:
KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.
1106 Budapest, Gránátos u. 6.
Telefon: 433-1666 • Fax: 262-2808
www.kling.hu • kling@kling.hu

Mi újság

Újdonságok, aktualitások


www.kling.hu

Construma 2009



Tartalom

Construma 2009



Látogasson el hozzánk:
„A” pavilon
205/B. stand



KFUV1 rádióvevő

Egycsatornás rádióvevő fix és ugrókódos rendszerhez



Kovácsoltvas elemek

Minőségi kovácsoltvas kapu-, korlátelemek, rácsok, dísz tárgyak készítéséhez



Wave lakásfelügyeleti rendszer

Kinyitja, becsukja, bekapcsolja, leállítja



Latera

Oldalra nyíló szekcionált kapu

KFUV1 új rádióvevő



Egycsatornás rádióvevő, ami használható fixkódos és ugrókódos rendszerben egyaránt. Alapbeállításban a vevő fixkódos, ekkor a KUA2 és KUA4 távkapcsolóknak is csak a rádiójelük fix kód tartalmát veszi a vevő, ez 32 bites fixkód biztonságának felel meg (a kódvariációk száma több mint 4 milliárd).

Ebben a beállításban a vevő képes fogadni és felismerni a CAME gyártmányú TOP és TAM adók jelét is. Erre meglévő rendszer bővítésénél lehet szükség, ha nem akarják lecserélni a meglévő távkapcsolókat, vagy nem plusz egy távkapcsolót adni minden felhasználónak. Ebben az üzemmódban a vevő korlátlan számú fixkódos távkapcsolót bír kezelni és 45 db ugrókódosot. Lehetőség van csak ugrókódos üzemmódu használatra, ekkor 45 db ugrókódos távirányító használható a vevőhöz. Ebben az üzemmódban a magas fokú biztonságot jelentő KEELQ titkosítási algoritmust használata szerint történik a vétel. Az átviteli kód-hosszúság 66 bit, a kódvariációk száma: 266. Használat során a távirányító minden egyes gombnyomásakor drasztikusan megváltozik a kódsorozat. A vevő megismételt (pl. lehallgatott és újraküldött) kódsorozatot már nem fogad el.

A RÁDIÓVEVŐ MŰSZAKI ADATAI:

Üzemi frekvencia: 433,92 MHz
Tápfeszültség tartomány: $U_1=16-24$ V váltó (AC) vagy $U_1=19-32$ V egyen (DC)
Táparám felvétel (tipikus értékek):
nyugalmi (standby) 31 mA ($U_1=24$ V AC) vagy 17 mA ($U_1=24$ V DC)
aktív kimenet 36 mA ($U_1=24$ V AC) vagy 21 mA ($U_1=24$ V DC)

Kimenetek: 2 db feszültségfüggetlen záró (NO) relékontaktus, melynek ellenállás jellegű terhelhetősége: max. 0,3 A max. 60 V DC kapcsolt feszültség esetén és max. 0,5 A max. 125 V AC kapcsolt feszültség esetén

Vételi hatótávolság: függ a helyszín adottságaitól (domborzat, rádiófrekvenciás zavarstb.), kedvező feltételek esetén (sík terepen) elérheti a 100 métert is

Üzemi hőmérséklettartomány: -20 -tól $+60$ °C-ig

A doboz külmérete: 63x36x20 mm

Látogasson el honlapunkra:
www.kling.hu

Új kovácsoltvas elemek

Elegancia a tűztől, erő a kalapácsból

Minőségi kovácsoltvas elemek széles választékát kínáljuk különböző méretekben, egyedi formákban az egyszerűtől a bonyolultig, melyekből kovácsoltvas kapuk, korlátok, rácsok, dísz tárgyak készíthetők. Termékeinket raktárkészletről azonnal megvásárolhatják vagy megrendelhetik futárszolgálatos kiszállítással.

Csúcsdíszek: ebbe a csoportba tartozó termékeinkre jellemző az egyenes és természetes ívet követő valamint a hegyben végződő vonalak. Kovácsoltvas, vagy kovácsoltvas jellegű kapukhoz, kerítéselemekhez. Az egyedi és letisztult formáknak köszönhetően mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Karikák és golyók: kerítéselemekhez, korlátokhoz.

Közbenső díszek: különböző méretű és formájú közbenső díszek kerítéselemekhez, korlátokhoz.

Kezdőoszlopok: az egyedi formáknak köszönhetően kiemelkedő kezdő dísz (lehet) korlátjának legyen az beltéri vagy kültéri.



Kilincsek: a különböző kialakításoknak köszönhetően dísz lehet kapunknak és akár ajtóknak is.

C, S elemek: C és S elemek kerítéselemekhez, korlátokhoz, rácsokhoz.

Kosárformák: az eltérő méreteknek köszönhetően változatosan beépíthetők különböző méretű korlátok, kerítéselemek, stb. díszként.

Virág és levél díszek: termékeink között megtalálhatóak például: falevél, szőlőlevél, margaréta, napraforgó minták.

Korlátbelső: a kezdőoszlop folytatásaként varázsolja egyedivé korlátját mind kültéren, mind beltéren.



Újdonságok az automatikák palettáján!

G03755
Árboccsukló G03750 árbochoz

G4040Z
400 Nm-es karos sorompó (IP54), horganyzott porszórt kivitelben, max. 3,75 m nyíláshoz, 2-6 mp állítható nyitási idővel, 24 V-os, vezérlésház beépített transzformátorral és ZL38 vezérléssel

G2080Z
600 Nm-es karos sorompó, horganyzott acélból, max. 7,6 m nyíláshoz, 4,8-6 mp állítható nyitási idővel, 24 V-os, 100%-os üzemi hányaddal, vezérlésház beépített transzformátorral és ZL38 vezérléssel

G06000
6 méteres, 100 mm átmérőjű kör keresztmetszetű árboc GARD8 sorompóhoz

BX74
230 V-os motor transzformátorral, ZBX-74 vezérléssel, optikai forgásérzékelővel, akadályérzékelés funkcióval, állítható vonóerő max. 300 N (javasolt kapusúly 400 kg)

BX78
230 V-os motor transzformátorral, ZBX-74 vezérléssel, optikai forgásérzékelővel, akadályérzékelés funkcióval, állítható vonóerő max. 800 N (javasolt kapusúly 800 kg)

ZBX-74
Mikroprocesszoros vezérlés BX74 vagy BX78 motorhoz, kiskapu funkcióval, beépített kétcsatornás rádióvevővel, AF frekvenciakártya és végálláskapcsoló kapcsolattal, ZPB4336 optikai forgásérzékelő kapcsolattal

ZPB4336
Optikai forgásérzékelő ZBX-74 vezérléshez. Az érzékelővel a tolókapu motor ütközéskor nyitás során megáll, zárás során visszaindul, a végállás előtt pedig lassít (max. kapusúly 300 kg)

Kicsi, lakásautomatizáló géniusz



Wave lakásfelügyeleti rendszer

A Wave-vel könnyedén irányíthatja az összes automata eszközt lakásában, kezdve a garázsajtótól, a kerti világításon, az elektromos redőnyön át a légkondicionálóiig. Ön bárhol van, a Wave kinyitja és becsukja, bekapcsolja és leállítja elektromos eszközeit. 200 felhasználóiig.

OLED technológia: a Wave képernyője energia-takarékos, nagy láthatóságú OLED diódákból áll, ami megkönnyíti a böngészést a szoftver funkciói között.

Kézeálló, gyors kezelő gombok: a Wave kezelő felülete alap funkció választó billentyűkkel rendelkezik, amikkel közvetlenül lehet irányítani a berendezést.

Univerzális elhelyezés: a Wave tökéletesen illeszkedik a szabványos, 3 darabos falba süllyeszthető házba. Az előre gyártott elemek telepítése egyszerű – bárhol az otthonában.



Használható önmagában és beléptető rendszerrel összekötve is. Elérhető a Wave két különböző modellje. A WA01 önmagában alkalmas lakossági használatra, összekötve az RBM84 eszközzel pedig beléptető rendszer irányítható vele. A WA02 WI08 kártyával lehetővé teszi maximum 8 db WA02 összekötését és ezáltal az együttes használatukat.

- Max. 5 automata irányítása rádió jelen vagy relén keresztül.
- 2 különböző időzónában programozható ébresztő óra.
- Termosztát funkció a lakás hőmérséklet beállítására.
- Vizuálisan kijelzi az időt, a dátumot és a szoba hőmérsékletét.
- Az időzítő nem kevesebb mint 16 időzónára, relé vagy rádió jel aktiválásra programozható, például külső világítás bekapcsolása, kert világítás, riasztó, időzített kapunyitó, öntözőrendszer.
- Önmagában felhasználható beléptető rendszerként, mint beléptető kártya olvasó, maximum 200 felhasználóiig. A szoftver kijelzi az információkat minden felhasználóról és megjeleníti az elérhető funkciókat (belépőkártyán fennmaradó kreditek ellenőrzése, új kártya aktiválása).
- Több nyelvű menü.
- Hozzáférést programozáshoz alfanumerikus kóddal vagy belépőkártyával lehet védeni.
- Lehetőség van WI08 kártya csatlakoztatására, és ezáltal max. 8 WA02 összekötésére.
- Lehetőség van a WA01-et csatlakoztatni RBM84 beléptető rendszerhez.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Típus	WA01	WA02	WI08
Védettségi szint	IP40	IP40	IP54
Működési feszültség	230 AC 50/60 Hz	12 AC	230 AC 50/60 Hz
Frekvencia	433,92 MHz	433,92 MHz	–
Relé áramerősség	1,5 A	–	5 A
Működési hőmérséklet tartomány	-20°C – +55 °C		
Anyaga	ABS-PC-PA6-PMMA		