



KLING

Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.

1106 Budapest, Gránátos u. 6.

tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808

E-mail: kling@kling.hu Web Site: <http://www.kling.hu>



STERTIL X széria hidraulikus rámpakegyenlítő teleszkópos nyelvvel (nyelvelőtollással)

Leírás:

- Rámpakegyenlítő teleszkópos nyelvvel, fokozatmentes nyelvvelőtollással
- Acél kerettel RAL7016 szürke színre festve
- Acéllemez nyelvvel és lappal RAL5010 kék színre festve
- Nyelv méret 600 mm (felárért 1000 mm)
- Dinamikus terhelhetőség 6.000 kg (6 tonna)
- A nyelv zajcsökkentő ágyazása, lengéscsillapító a támasztólábaknál
- A felemelt rámpalemez teljes oldalsó lezárása
- 8 féle hosszúságban és 5 féle szélességben kapható
- Megfelel az EN1398 szabványnak
- Különálló IP55 védettségű vezérlőelektronikával, vezérlésházra szerelt kezelőgombokkal, Auto Return (automatikus alaphelyzetbe állás) gombbal

Kapható típusok:

- XP típus: álló modell, zárt árokhoz kialakítva, hagyományos rögzítési rendszerrel, emelőhátfalas teherautók fogadására nem alkalmas
- XF típus: függesztett modell, nyitott árokhoz kialakítva, hagyományos rögzítési rendszerrel, emelőhátfalas teherautók fogadására alkalmas
- XF-QMS típus: függesztett modell, nyitott árokhoz kialakítva, gyors rögzítési rendszerrel, emelőhátfalas teherautók fogadására alkalmas

Választható kiegészítők, opciók:

- Tűzhorganyzott kivitel
- Különböző méretű gumi ütközőpufferek
- 1000 mm méretű nyelv (a 2000 mm hosszúságnál maximum 700mm lehet)
- Dinamikus teherbírás 8.000kg
- Szórkefés réselzárás a rámpalemez és a keret között
- Gyors szerelő keret kapható hozzá

Kapható méretek:

Rámpahossz	Keretmagasság	Működési út lefelé	Működési út felfelé
1970 mm	585 mm	266 mm	389 mm
2165 mm	585 mm	295 mm	377 mm
2470 mm	585 mm	332 mm	354 mm
2775 mm	585 mm	370 mm	334 mm
2970 mm	585 mm	355 mm	326 mm
3470 mm	700 mm	371 mm	431 mm
3970 mm	700 mm	407 mm	376 mm
4470 mm	700 mm	385 mm	350 mm

Kapható szélesség: 1750, 1830, 2000, 2110, 2250 mm

