



# KLING

## Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.

1106 Budapest, Gránátos u. 6.

tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808

E-mail: kling@kling.hu Web Site: <http://www.kling.hu>



## STERTIL S széria hidraulikus rámpakegyenlítő billentős nyelvvel

### Leírás:

- Rámpakegyenlítő billentős nyelvvel, fokozatmentes billentéssel
- Acél kerettel RAL7016 szürke színre festve
- Acéllemez nyelvvel és lappal RAL5010 kék színre festve
- Nyelv méret 350 mm (felárért 400, 450, vagy 500 mm)
- Dinamikus terhelhetőség 6.000 kg (6 tonna)
- A nyelv zsanérok hosszú élettartamúak
- A felemelt rámpalemez teljes oldalsó lezárása
- 8 féle hosszúságban és 4 féle szélességben kapható
- Megfelel az EN1398 szabványnak
- Különálló IP55 védettségű vezérlőelektronikával, vezérlésházra szerelt kezelőgombokkal

### Kapható típusok:

- SP típus: álló modell, zárt árokhoz kialakítva, hagyományos rögzítési rendszerrel, emelőhátfalas teherautók fogadására nem alkalmas
- SF típus: függesztett modell, nyitott árokhoz kialakítva, hagyományos rögzítési rendszerrel, emelőhátfalas teherautók fogadására alkalmas
- SF-QMS típus: függesztett modell, nyitott árokhoz kialakítva, gyors rögzítési rendszerrel, emelőhátfalas teherautók fogadására alkalmas

### Választható kiegészítők, opciók:

- Tűzhorganyzott kivitel
- Különböző méretű gumi ütközőpufferek
- 400, 450, vagy 500 mm méretű nyelv
- Szórkefés réselzárás a rámpalemez és a keret között
- Gyors szerelő keret kapható hozzá

### Kapható méretek:

Rámpahossz	Keretmagasság	Működési út lefelé	Működési út felfelé
1970 mm	585 mm	221 mm	324 mm
2165 mm	585 mm	246 mm	332 mm
2470 mm	585 mm	283 mm	316 mm
2775 mm	585 mm	321 mm	299 mm
2970 mm	585 mm	345 mm	305 mm
3470 mm	700 mm	407 mm	354 mm
3970 mm	700 mm	462 mm	338 mm
4470 mm	700 mm	423 mm	327 mm

Kapható szélesség: 1830, 2000, 2110, 2250 mm

